

TÊS

GAMA ASTM

Com e Sem Soldadura

Dimensões ASME / Ansi B 16.9

Tês Repuxados

DN	Diâmetro Ø D	Espessura = T				C e M	Peso (Kg)			
		Sch 5S	Sch 10S	Sch 40S	Sch 80S		Sch 5S	Sch 10S	Sch 40S	Sch 80S
Poleg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
1/2"	21,34	1,65	2,11	2,77	3,73	25,40	0,09	0,09	0,16	0,20
3/4"	26,67	1,65	2,11	2,87	3,91	28,60	0,13	0,13	0,20	0,29
1"	33,40	1,65	2,77	3,38	4,55	38,10	0,22	0,27	0,34	0,40
1 1/4"	42,16	1,65	2,77	3,56	4,85	47,60	0,30	0,50	0,59	0,72
1 1/2"	48,26	1,65	2,77	3,68	5,08	57,20	0,50	0,68	0,91	1,02
2"	60,33	1,65	2,77	3,91	5,54	63,50	0,68	0,82	1,59	1,81
2 1/2"	73,03	2,11	3,05	5,16	7,01	76,20	1,20	1,36	2,72	3,17
3"	88,90	2,11	3,05	5,49	7,62	85,70	1,57	1,77	3,18	3,85
4"	114,30	2,11	3,05	6,02	8,56	104,80	2,46	2,57	5,44	8,11
5"	141,30	2,77	3,40	6,55	9,52	123,80	4,04	5,44	14,06	11,78
6"	168,28	2,77	3,40	7,11	10,97	142,90	5,50	7,71	15,42	18,12
8"	219,08	2,77	3,76	8,18	12,70	177,80	11,07	11,34	24,95	33,98
10"	273,05	3,40	4,19	9,27	12,70	215,90	19,87	16,78	38,56	47,57
12"	323,85	3,96	4,57	9,52	12,70	254,00	27,86	24,49	54,43	72,48
14"	355,60	3,96	4,77	9,52	12,70	279,40	28,74	48,50	79,30	81,78
16"	406,40	4,19	4,77	9,52	12,70	304,80	35,69	58,90	99,70	114,23
18"	457,20	4,19	4,77	9,52	12,70	342,90	45,71	76,60	129,60	144,98
20"	508,00	4,77	5,53	9,52	12,70	381,00	69,97	103,30	162,00	179,66
24"	609,60	5,54	6,35	9,52	12,70	431,80	113,23	155,40	226,00	243,13

